



## Aluminium-Vordach T1200A-L / T1400A-L



### Technische Details

**Breite:** 1200 mm / 1400 mm

**Länge:** 900 mm

**Höhe:** 150 mm

**Gewicht:** T-1200A-L = 8,7 kg ; T-1400A-L = 9,5 kg

**Traglast:** bis 95 kg / m<sup>2</sup>

**Schlagfestigkeit:** 10 kgs

**Windlast Widerstandsklasse:** Klasse 2 (70 N/m<sup>2</sup>)

**Einsatztemperatur:** -40°C - +125°C

**Modell:** T1200A-L / T1400A-L

**Artikelnummer:** ST901011 / ST901012

SCHARTEC  
eine Marke der bau-shop-24 GmbH  
Fritz-Müller-Straße 115  
73730 Esslingen  
Deutschland



# Vereinfachte EU-Konformitätserklärung (CE)

Hiermit erklärt Schartec, dass das Vordach Typ T1200A-L / T1400A-L den folgenden Richtlinie 2011/65/EU RoHS und Normen

EN 13561:2015+AC:2016  
 EN 55015:2013+A1:2015  
 EN 61000-3-2:2014  
 EN 61000-3-3:2013  
 EN 61547:2009

entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter [info@schartec.de](mailto:info@schartec.de) angefordert werden.







## Wichtige Hinweise!

- Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch.
- Überprüfen Sie das Vordach auf Beschädigungen, bevor Sie es montieren. Für Beschädigungen von bereits montierten Vordächern wird keine Gewährleistung und/ oder Haftung übernommen.
- Das Vordach darf ausschließlich für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden. Ansonsten erlischt die Produkthaftung.
- Nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.
- Reinigen Sie das Vordach in regelmäßigen Abständen von etwa 3 Monaten. Nutzen Sie hierzu nur vom Handel oder Hersteller empfohlene Reinigungsmittel. Keinesfalls mit Lösungsmittel, Verdünnung, Scheuermittel oder ähnlichem reinigen.
- Für lackierte Teile eignet sich Autopolitur.
- Die Wasserabläufe sind regelmäßig zu prüfen und zu reinigen, da sonst Gefahr durch Stauwasser.
- Die Befestigungsmaterialien sind dem jeweiligen Untergrund anzupassen. Es muss eine ausreichende Befestigung gewährleistet sein.
- Bei Schnee- und Eislast muss das Vordach geräumt werden.
- Veränderungen am Vordach dürfen nicht vorgenommen werden.
- Die Montage des Vordachs sollte von min. 2 Personen vorgenommen werden. Zusätzliche Abdichtungen mit handelsüblichem Silikon ist erforderlich.
- Empfohlene Verarbeitungstemperatur: min. +10°C

### ACHTUNG!

Unfallgefahr! Das Vordach ist nicht begehbar!

## Lieferumfang

1		1X	4		2X
2		2X	5		4X
3		2X	6		4X

## Wird beim aufbau und der Montage benötigt - nicht im Lieferumfang enthalten!

